

**Gutachten 366-0001-01-WIRD/N15  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44960**

ANLAGE: 9003

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:  
Stand:17-ZOLL  
16.07.2014

Seite: 1 von 1

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17

Einpreßtiefe (mm) : 40

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 127/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: CHRYSLERVerkaufsbezeichnung: **GRAND VOYAGER, VOYAGER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
RT	e11*2001/116*0144..	120 -208	225/65R17	6 1/2 J X 17	9003	*) Lancia Voyager; ab E11*2001/116*0144 *07; 1); 2); 33)

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 25.06.2014

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN

