



# Delta

Variante	1.4 T-Jet 16V (88 kW)	1.4 T-Jet 16V MultiAir (103 kW) Start&Stopp	1.8 Di-Turbojet 16V (147 kW) SPORTTRONIC	1.6 Multijet 16V (88 kW)	2.0 Multijet 16V (121 kW)	1.9 Multijet 16V TwinTurbo (140 kW)			
<b>Motor</b>									
Typennummer	198 A 4000	198 A 7000	939 B 1000	198 A 2000	198 A 5000	844 A 1000			
Zylinderzahl; Anordnung	4; in Reihe	4; in Reihe	4; in Reihe	4; in Reihe	4; in Reihe	4; in Reihe			
Ventilsteuerung	Zwei obenliegende Nockenwellen	Eine obenliegende Nockenwelle; MultiAir	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen	Zwei obenliegende Nockenwellen			
Nockenwellenantrieb	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen	Zahnriemen			
Hubraum (cm³)	1368	1368	1742	1598	1956	1910			
Bohrung x Hub (mm)	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0	80,3/80,5	79,5/80,5	83,0/90,4	82,0/90,4			
Drehmoment in Nm bei min-1	206 bei 1750	230 bei 1750	320 bei 2000	300 bei 1500	350 bei 1750	400 bei 2000			
Leistung bei min-1	5000	5000	5000	4000	4000	400			
kW	88	103	147	88	121	140			
PS	120	140	200	120	165	190			
kW/l	64,3	75,29	84,4	55	61,9	73,3			
PS/l	87,7	102,34	114,8	75,1	84,4	99,5			
Verdichtungsverhältnis	9,8:1	9,8:1	9,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1			
Kraftstoffart	Benzin (95 ROZ)	Benzin (95 ROZ)	Benzin (95 ROZ)	Diesel	Diesel	Diesel			
Einspritzsystem	Direkteinspritzung	Direkteinspritzung	Direkteinspritzung	Common-Rail Direkteinspritzung (Typ Multijet)	Common-Rail Direkteinspritzung (Typ Multijet)	Common-Rail Direkteinspritzung (Typ Multijet)			
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator	Drei-Wege-Katalysator	Drei-Wege-Katalysator	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit integriertem Diesel-Partikelfilter	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit integriertem Diesel-Partikelfilter	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator mit integriertem Diesel-Partikelfilter			
<b>Kraftübertragung</b>									
Kupplung	Hydr. Trockenkupplung	Hydr. Trockenkupplung	Hydr. Trockenkupplung	Hydr. Trockenkupplung	Hydr. Trockenkupplung	Hydr. Trockenkupplung			
Getriebe	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang SPORTTRONIC	6-Gang Manuell/DFN6	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell			
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	3,818:1	3,818:1	4,148:1	3,800:1/3,818:1	3,917:1	3,917:1			
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	2,158:1	2,158:1	2,370:1	2,235:1/2,158:1	2,040:1	2,040:1			
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1,457:1	1,457:1	1,556:1	1,360:1/1,302:1	1,321:1	1,321:1			
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1,067:1	1,067:1	1,155:1	0,971:1/0,959:1	0,954:1	0,954:1			
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	0,875:1	0,875:1	0,859:1	0,763:1/0,744:1	0,755:1	0,755:1			
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	0,744:1	0,744:1	0,686:1	0,614:1/0,614:1	0,623:1	0,623:1			
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	3,545:1	3,545:1	3,394:1	3,545:1/3,545:1	3,545:1	3,545:1			
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb			
<b>Fahrleistung und Verbrauch</b>									
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195	203	230	6-Gang Manuell/DFN6 195/194	214	222			
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	9,8	9,2	7,4	10,7/10,7	8,5	7,9			
Verbrauch (Innerorts) in l/100 km	8,1	7,3	11,1	5,9/5,7	6,7	7,3			
Verbrauch (Außerorts) in l/100 km	5,2	4,8	5,9	4,1/3,9	4,2	4,7			
Verbrauch (Kombiniert) in l/100 km	6,3	5,7	7,8	4,8/4,6	5,1	5,7			
CO <sub>2</sub> (Kombiniert) in g/km	146	132	185	125/120	135	149			
<b>Karosserie</b>									
Strömungswiderstandskoeffizient (C <sub>w</sub> )	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			



# Delta

Variante	1.4 T-Jet 16V (88 kW)	1.4 T-Jet 16V MultiAir (103 kW) Start&Stopp	1.8 Di-Turbojet 16V (147 kW) SPORTTRONIC	1.6 Multijet 16V (88 kW)	2.0 Multijet 16V (121 kW)	1.9 Multijet 16V TwinTurbo (140 kW)			
<b>Fahrwerk</b>									
Bremsscheiben vorn (Durchmesser x Stärke) in mm	284 x 22	281 x 26	330 x 28	284 x 22	305 x 28	305 x 28			
Bremsscheiben hinten (Durchmesser x Stärke) in mm	251 x 10	251 x 10	278 x 12	251 x 10	251 x 10	251 x 10			
Felgen	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"	7J x 16"			
Reifen	205/55	205/55	225/45	205/55	205/55	205/55			
Ersatzrad	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional			
<b>Maße</b>									
Radstand in mm	2700	2700	2700	2700	2700	2700			
Spurweite vorne/hinten beladen in mm	1538/1531	1538/1531	1538/1531	1538/1531	1538/1531	1538/1531			
Länge in mm	4520	4520	4520	4520	4520	4520			
Breite in mm	1797	1797	1797	1797	1797	1797			
Höhe unbeladen in mm	1497	1497	1497	1497	1497	1497			
Wendekreis in m	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8			
Kofferraumvolumen in l	380	380	380	380	380	380			
Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l	1190	1190	1190	1190	1190	1190			
Sitzbreite vorn in mm	520	520	520	520	520	520			
Sitztiefe vorn in mm	500	500	500	500	500	500			
Kopffreiheit vorn in mm	940-1010	940-1010	940-1010	940-1010	940-1010	940-1010			
Sitzbreite hinten in mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400			
Sitztiefe hinten in mm	520	520	520	520	520	520			
Kopffreiheit hinten in mm	800	800	800	800	800	800			
Knieraum hinten in mm	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440			
Tankinhalt in l	57 l (inkl. 5 l Reserve)	57 l (inkl. 5 l Reserve)	57 l (inkl. 5 l Reserve)	57 l (inkl. 5 l Reserve)	57 l (inkl. 5 l Reserve)	57 l (inkl. 5 l Reserve)			
<b>Elektrische Systeme</b>									
Batterie-Kapazität in Ah	60	60	60	60	50	60			
Lichtmaschine - Strom in A	85	85	85	105	100	105			
Lichtmaschine - Spannung in V	12	12	12	12	12	12			
Lichtmaschine - Leistung in W	1020	1020	1020	1260	1200	1260			
<b>Gewichte</b>									
Leergewicht (mit Fahrer) in kg	1395	1395	1505	1485	1505	1505			
Zuladung in kg	495	495	495	495	495	495			
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1890	1890	2000	1980	2000	2000			
Max. Achslast vorne/hinten/hinten m Anhänger in kg	1090/950/1020	1090/950/1020	1150/950/1020	1150/950/1020	1150/950/1020	1150/950/1020			
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg	1300/500	1300/500	1300/500	1300/500	1300/500	1300/500			
Dachlast	50	50	50	50	50	50			
Stützlast	60	60	60	60	60	60			
Max. Zuggewicht (bei 12% Steigung) in kg	3190	3190	3300	3280	3300	3300			
<b>Versicherungseinstufung</b>									
HaftpflichtEinstufung	18	20	20	20	20	20			
Kaskoeinstufung (Teilkasko/Vollkasko)	21/19	21/19	23/20	21/19	24/23	24/23			
<b>Sonstiges</b>									
Wartungsintervalle in km	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000			
Gerauschemission (Fahr/Stand bei min <sup>-1</sup> ) in dB(A)	73/75 bei 3750	74/76 bei 4125	74/79 bei 3750	72,5/81 bei 3000 (Manuell) 70/77 bei 3000 (DFN6)	73,5/79 bei 3000	74/76 bei 3000			
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5			