

FUNKTIONSDATEN FÜR TEMPERATUR UND DRUCK DER KLIMAANLAGE

Außentemperatur (sichtbar)	21 °C (70 °F)	27 °C (80 °F)	32 °C (90 °F)	38 °C (100 °F)	43 °C (110 °F)
Maximal zulässige Lufttemperatur am mittleren Instrumententafelauslass	9 °C (48 °F)	9 °C (48 °F)	12 °C (54 °F)	15 °C (59 °F)	24 °C (75 °F)
Maximal zulässige Lufttemperatur Auf der Fahrerseite, 2. Reihe Dachhimmel-Ausströmer	10 °C (50 °F)	13 °C (55 °F)	15 °C (59 °F)	17 °C (63 °F)	24 °C (75 °F)
Ansaugdruck am Wartungsanschluss (Niederdruckseite)	138 bis 310 kPa (20 bis 45 psi)	138 bis 345 kPa (20 bis 50 psi)	207 bis 365 kPa (30 bis 55 psi)	207 bis 414 kPa (30 bis 60 psi)	241 bis 448 kPa (35 bis 65 psi)
Auslassdruck am Wartungsanschluss (Hochdruckseite)	1034 bis 1724 kPa (150 bis 250 psi)	1379 bis 2068 kPa (175 bis 300 psi)	1551 bis 2241 kPa (175 bis 325 psi)	1724 bis 2413 kPa (250 bis 350 psi)	2068 bis 2758 kPa (300 bis 475 psi)